DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

Dati tecnici

- Tipo di fotocamera : Reflex + obiettivo
- Formato sensore : APS-C
- MegaPixel totali : 24,7
- Zoom digitale (X) : 1
- Grandangolare : Si
- Lunghezza focale massima (mm) : 55
- ASA/ISO regolabili : Con ASA/ISO regolabili
- Tipo di chip : CMOS
- MegaPixel effettivi : 24,1
- Tipo di zoom : Solo zoom ottico
- Zoom ottico (X) : 3
- Lunghezza focale minima (mm) : 18
- Lunghezza focale equivalente (35mm) : 29-88
- Step ISO/ASA : AUTO (100-6400), 100-6400 (con incrementi di 1 stop)

  ISO estendibili fino a H: 12800

  Durante le riprese video: Auto (100-6400), 100-6400 (con incrementi di stop completi)
- ISO max : 12.800
- ISO min : 100
- Sistema reflex manuale : Si
- Sistema reflex programmato : Si
- Messa a fuoco : Automatica e manuale

DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

- Caratteristiche esposizione : Modalità di misurazione
Tramite mirino ottico:
Valutativa tramite sensore di misurazione a doppio strato a 63 zone (collegato a tutti i punti AF)
Parziale (centro, circa 10% del mirino)
Media pesata al centro disponibile
Tramite Live View su schermo LCD:
Misurazione valutativa (315 zone)

Gamma di misurazione
Tramite mirino ottico:
EV 1-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)
Tramite Live View su schermo LCD:
EV 0-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa)

Blocco AE
Automatico: in modalità AF scatto singolo con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco.
Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa

Compensazione esposizione
+/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB).

AEB
3 scatti +/-2 EV in incrementi di 1/2 o 1/3 stop

Sensibilità ISO
AUTO (100-6400), 100-6400 (con incrementi di 1 stop)
ISO estendibili fino a H: 12800 1
Durante le riprese video: Auto (100-6400), 100-6400 (con incrementi di stop completi)
- Dimensione sensore : CMOS da 22,3 x 14,9 mm
- Dimensioni display (") : 3
- Tipo di memoria : Memoria su scheda o memory card
- Apertura max wide : 3,5
- Velocità minima otturatore : 30 sec
- Ottica Reflex : Tutti gli obiettivi con attacco EF/EF-S
- Risoluzione verticale foto max (pixel) : 3.456
- Stabilizzatore di immagine : Ottico
- Espansione memoria : SDHC/SDXC UHS Speed Class 1
- Apertura max tele : 5,6
- Velocità massima otturatore : 1/4.000 sec
- Risoluzione orizzontale foto max (pixel) : 5.184
- Risoluzione orizzontale video max (pixel) : 1.920

DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

- Risoluzione verticale video max (pixel) : 1.080
- Funzione filmati : Sì
- HD : Full HD
- Informazione mirino : Mirino ottico
- Frequenza video (fps) : 60
- Filmati HD : Sì
- Tipo di mirino : Ottico + Display LCD
- Flash incorporato : Sì

Con messa a fuoco automatica a 9 punti

DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

> Caratteristiche flash : Flash GN integrato (ISO 100, metri) 9,2

Copertura flash integrato
Fino a una lunghezza focale di 17 mm (equivalente 35 mm: 28 mm)

Tempo di ricarica flash incorporato
Circa 2 secondi

Modalità
Automatico, Flash manuale disattivato/attivato

Riduzione effetto occhi rossi
Sì, mediante lampada di riduzione occhi rossi

Sincronizzazione X
X-contact non fornito, massima velocità di sincronizzazione del flash: 1/200 sec. Speedlite compatibili

Compensazione esposizione flash
+/- 2EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop

Blocco dell'esposizione del flash
Sì

Sincronizzazione sulla seconda tendina
Sì

Terminale PC/attacco a slitta
Sì/No

Compatibilità con flash esterno
E-TTL II con Speedlite serie EX

Controllo flash esterno
Disponibile tramite il menu della fotocamera ad eccezione delle impostazioni di scatto con flash in modalità radio wireless

> Serial Shot Mode : Sì

> Funzione Face Recognition : Face Detection

> Formato RAW : Sì

DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

Bilanciamento del bianco : Tipo
Automatico con sensore immagine

Impostazioni
AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato (circa tra 2000 K e 10000 K).
Compensazione bilanciamento del bianco:
Blu/Ambra +/-9
Magenta/Verde +/-9.

Bilanciamento del bianco personalizzato
Sì, è possibile registrare 1 impostazione

Bracketing WB
+/-3 livelli in incrementi singoli
3 immagini per scatto
Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili

Funzioni e programmi : Funzioni personalizzate
11 funzioni personalizzate

Tag metadati
Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera)
Classificazione delle immagini (0-5 stelle)

Sensore con orientamento intelligente
Sì

Zoom di riproduzione
1,5x - 10x attivato in 15 incrementi

Formati di visualizzazione
(1) Immagine singola con informazioni (2 livelli)
(2) Immagine singola
(3) Visualizzazione indice (4/9 immagini)
(4) Visualizzazione degli scorrimenti (1/10/100 immagini, per Data, per Cartella, Solo filmati, Solo foto o per Classificazione)

Slide Show
Selezione delle immagini: Tutte, per Data, per Cartella, Filmati, Foto, Classificazione
Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi
Ripeti: On/Off
Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1, Scorrimento 2, Dissolvenza 1, Dissolvenza 2, Dissolvenza 3
Musica di sottofondo: Off, On

Istogramma
Luminosità: Sì
RGB: Sì

Allarme zone bruciate
Sì

Protezione/cancellazione immagine
Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, tutte le immagini in una cartella, tutte le immagini sulla scheda
Protezione: cancellazione di un'immagine singola, tutte le immagini in una cartella o tutte le immagini sulla scheda

DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

Categorie di menu
(1) Menu scatto (x4)
(2) Menu riproduzione (x2)
(3) Menu impostazione (x3)
(4) Menu funzioni personali

Lingue menu
25 lingue
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, tailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano e giapponese

GPS
Compatibile con il ricevitore GPS GP-E2

Aggiornamento firmware
Possibile da parte dell'utente

- WiFi : Sì
- USB : Sì
- Tipo USB : Micro
- Tipo HDMI : Mini
- Priorità apertura(diaframma) : Sì
- Materiale Chassis : Alluminio\Plastica
- NFC : Si
- PictBridge : Sì
- Uscita A/V : Sì
- HDMI : Sì
- Priorità otturatore : Sì
- Ottica intercambiabile : Sì
- Tipo di batteria : 1 batteria ricaricabile al litio LP-E10
- Mesi di garanzia del costruttore : 24

Dati tecnici

DIGITALE - REFLEX

CANON

EOS 2000D + EF-S 18-55 MM IS II

182004004 / 4549292111859

Descrizione prodotto

763€

- Descrizione Marketing : Racconta storie eccezionali in tutta semplicità con foto ricche di dettagli e filmati Full HD dai colori vivaci, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera EOS 2000D da 24.1 megapixel. Condividi istantaneamente le tue immagini ed esegui scatti in remoto tramite il Wi-Fi* e l'app Canon Camera Connect.

Realizza splendide foto e filmati con sfondo sfocato

Connettiti, scatta e condividi in modo semplice ovunque ti trovi

Esprimi la tua creatività seguendo semplici istruzioni

Scopri la qualità di una reflex e degli obiettivi intercambiabili

Esegui scatti in modo veloce e sicuro anche in situazioni difficili

Informazioni logistiche

- Altezza netta del prodotto (cm) : 10,13
- Larghezza netta del prodotto (cm) : 12,9
- Profondità netta del prodotto (cm) : 7,76
- Peso netto del prodotto (kg) : 0,475

Dati tecnici

- EDIEL - Fonte : Fornitore

Accessori in dotazione

EOS 2000D BK + EF-S18-55mm IS II
•Corpo EOS 2000D
•EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
•Oculare Ef
•Tappo per fotocamera R-F-3
•Tracolla per fotocamera EW-400D
•Batteria LP-E10
•Caricabatteria LC-E10E
•Cavo di alimentazione per caricabatterie
•Copriobiettivo E-58 II
•Copriobiettivo antipolvere E
•Guida introduttiva